

CASTEL



R.B.	Šifra robe	Naziv proizvoda	Primerba
Magnetni ventili			
magnetni ventili sa špulnom (komplet)			
1	CA-1028/2A6	Magn. ventil 1028/2A6 (sa špulnom 230V/50Hz)	na lemljenje, Ø 6 mm (zamena EVR 2)
2	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=0,15 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
3	CA-1028/M10A6	Magn. ventil 1028/M10A6 (sa špulnom 230V/50 Hz)	na lemljenje, Ø 10 mm, (zamena EVR 3)
4	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=0,23 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
5	CA-1068/M12A6	Magn. ventil 1068/M12A6 (sa špulnom 230V/50 Hz)	na lemljenje, Ø 12 mm, (zamena EVR 6)
6	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=0,80 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
7	CA-1078/5A6	Magn. ventil 1078/5A6 (sa špulnom 230V/50 Hz)	na lemljenje, Ø 16 mm (zamena EVR 15)
8	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=2,61 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
9	CA-1098/7A6	Magn. ventil 1098/7A6 (sa špulnom 230V/50 Hz)	na lemljenje, Ø 22 mm (zamena EVR 20)
10	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=5,70 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
magnetni ventili (kućišta)			
11	CA-1028/2S	Magn. ventil (kućište) 1028/2S	na lemljenje, Ø 6 mm (zamena EVR 2)
12	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=0,15 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
13	CA-1028/M10S	Magn. ventil (kućište) 1028/M10S	na lemljenje, Ø 10 mm (zamena EVR 3)
14	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=0,23 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
15	CA-1078/4S	Magn. ventil (kućište) 1078/4S	na lemljenje, Ø 1/2" (zamena EVR 10)
16	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=2,20 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
17	CA-1078/M12S	Magn. ventil (kućište) 1078/M12S	na lemljenje, Ø 12 mm (zamena EVR 10)
18	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=2,20 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
19	CA-1078/5S	Magn. ventil (kućište) 1078/5S	na lemljenje, Ø 16 mm (zamena EVR 15)
20	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=2,61 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
21	CA-1058/5S	Magn. ventil (kućište) 1058/5S	na lemljenje, Ø 16 mm (zamena EVR 15)
22	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=3,8 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
23	CA-1078/9S	Magn. ventil (kućište) 1078/9S	na lemljenje, Ø 1 1/8" (28 mm) (zamena EVR 25)
24	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=10 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
25	CA-1079/11S	Magn. ventil (kućište) 1079/11S	na lemljenje, Ø 35 mm (zamena EVR 25)
26	CA-9150/R02	Priključak špulne 9150/R02	Kv=10 m3/h, IP 65, Pg 11 (3x0,75 mm2)
Špulne			
27	CA-9100/RA6	Špulna HM2 (220/230 Vac/50 Hz)	toler. napona +/-10%, priklj. kutija DIN 43650
28	CA-9100/RA2	Špulna HM2 (24 Vac/50 Hz)	toler. napona +10/-10%, priklj. kutija DIN 43650
29	CA-9110/RA6	Špulna CM2 (220/230 Vac/50 Hz)	toler. napona +/-10%, 3-žilni kabl
30	CA-9120/RD1	Špulna HM3 (12 Vdc)	toler. napona +10/-5%, priklj. kutija DIN 43650
31	CA-9120/RD2	Špulna HM3 (24 Vdc)	toler. napona +10/-5%, priklj. kutija DIN 43650
Filter sušači		cene filtera bez holendera	
32	CA-4205/2	Filter sušač 4205/2 (1/4", Ø6 mm) R22/R12/R502	na hol. (DCL 052)80% mol.sito+20% Al
33	CA-4208/3	Filter sušač 4208/3 (3/8", Ø10 mm) R22/R12/R502	na hol. (DCL 083)80% mol.sito+20% Al
34	CA-4216/3	Filter sušač 4216/3 (3/8", Ø10 mm) R22/R12/R502	na hol. (DCL 163)80% mol.sito+20% Al
35	CA-4216/4	Filter sušač 4216/4 (1/2", Ø12 mm) R22/R12/R502	na hol. (DCL 164)80% mol.sito+20% Al
36	CA-4232/4	Filter sušač 4232/4 (1/2", Ø12 mm) R22/R12/R502	na hol. (DCL 304)80% mol.sito+20% Al
37	CA-4232/5	Filter sušač 4232/5 (5/8", Ø16 mm) R22/R12/R502	na hol. (DCL 305)80% mol.sito+20% Al
38	CA-4241/6s	Filter sušač 4241/6s (Ø18 mm) R22/R12/R502	na lemljenje (DCL 416s) 80% mol.sito+20% Al

39	CA-4241/7s	Filter sušač 4241/7s (Ø22 mm) R22/R12/R502	na lemljenje (DCL 417s) 80% mol.sito+20% Al
40	CA-4305/2	Filter sušač 4305/2 (1/4", Ø6 mm) R404A/R134a	na hol. (DML 052) 100% mol. sito 3A
41	CA-4308/3	Filter sušač 4308/3 (3/8", Ø10 mm) R404A/R134a	na hol. (DML 083) 100% mol. sito 3A
42	CA-4308/4	Filter sušač 4308/4 (4/8", Ø12 mm) R404A/R134a	na hol. (DML 084) 100% mol. sito 3A
43	CA-4316/4	Filter sušač 4316/4 (1/2", Ø12 mm) R404A/R134a	na hol. (DML 164) 100% mol. sito 3A
44	CA-4316/5	Filter sušač 4316/5 (5/8", Ø16 mm) R404A/R134a	na hol. (DML 165) 100% mol. sito 3A
45	CA-4332/5	Filter sušač 4332/5 (5/8", Ø16 mm) R404A/R134a	na hol. (DML 305) 100% mol. sito 3A
46	CA-4341/6s	Filter sušač 4341/6s (Ø18 mm) R404A/R134a	na hol. (DML 416s) 100% mol. sito 3A
47	CA-4341/7s	Filter sušač 4341/7s (Ø22 mm) R404A/R134a	na hol. (DML 417s) 100% mol. sito 3A
48	CA-D305/2	Filter sušač D305/2 (1/4", Ø6 mm) R404A/R134a	na hol. (4305/2) 100% mol. sito 3A
49	CA-4308/3	Filter sušač D316/5 (5/8", Ø16 mm) R404A/R134a	na hol. (4316/5) 100% mol. sito 3A
50	CA-4308/4	Filter sušač D341/6S (Ø18 mm) R404A/R134a	na hol. (4341/6s) 100% mol. sito 3A
51	CA-4316/4	Filter sušač D341/7S (Ø22 mm) R404A/R134a	na hol. (4341/7s) 100% mol. sito 3A

Dvosmerni filter sušači

52	CA-4608 / 3s	Dvosmerni filter sušač 4608/3s	DCB 083s
53	CA-4608 / 4s	Dvosmerni filter sušač 4608/4s	DCB 084s
54	CA-4616 / 3s	Dvosmerni filter sušač 4616/3s	DCB 163s
55	CA-4616 / 4s	Dvosmerni filter sušač 4616/4s	DCB 164s

Filter sušači (sa izmenljivim jezgrom-uloškom)

cene kućišta bez uložaka

56	CA-4411/7A	Filter (kućište) 4411/7A (7/8"/Ø22 mm)	Cu-priklj., 1 uložak 4490/A/AA (DCR 0487s)
57	CA-4411/9A	Filter (kućište) 4411/9A (1 1/8"/Ø28 mm)	Cu-priklj., 1 uložak 4490/A/AA (DCR 0489s)
58	CA-4411/11A	Filter (kućište) 4411/11A (1 3/8"/Ø35 mm)	Cu-priklj., 1 uložak 4490/A/AA (DCR 04811s)
59	CA-4411/M42A	Filter (kućište) 4411/M42A (Ø42 mm)	Cu-priklj., 1 uložak 4490/A/AA (DCR 04813s)
60	CA-4411/7C	Filter (kućište) 4411/7C (1 1/8"/Ø28 mm)	
61	CA-4411/9C	Filter (kućište) 4411/9C (1 1/8"/Ø28 mm)	
62	CA-4411/11C	Filter (kućište) 4411/11C (1 1/8"/Ø28 mm)	
63	CA-4411/M42C	Filter (kućište) 4411/M42C (1 1/8"/Ø28 mm)	
64	CA-4490/AA	Uložak filtera 4490/AA (R22/R12/R502)	A=420 cm ² , V=800 cm ³ , (48-DN)
65	CA-4490/A	Uložak filtera 4490/A (R404A/R134a/R407C)	A=420 cm ² , V=800 cm ³ , (48-DU)
66	CA-4495/C	Uložak filtera 4495/C (strainer)	A=820 cm ² , (48-F)

Nepovratni ventili

67	CA-3132/M10	Nepovratni ventil 3132/M10 (Ø10 mm)	ravni, na lemlj., 1,6 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 10s)
68	CA-3132/M12	Nepovratni ventil 3132/M12 (Ø12 mm)	ravni, na lemlj., 1,8 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 12s)
69	CA-3132/5	Nepovratni ventil 3132/5 (Ø5/8")	ravni, na lemlj., 3,3 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 16s)
70	CA-3132/M18	Nepovratni ventil 3132/M18 (Ø18 mm)	ravni, na lemlj., 3,3 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 18s)
71	CA-3182/7	Nepovratni ventil 3182/7 (Ø7/8")	ugaoni, na lemlj., 8,5 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 22s)
72	CA-3182/M28	Nepovratni ventil 3182/M28 (Ø28 mm)	ugaoni, na lemlj., 9,5 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 28s)
73	CA-3182/11	Nepovratni ventil 3182/11 (Ø1 3/8")	ugaoni, na lemlj., 19 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 35s)
74	CA-3182/M42	Nepovratni ventil 3182/M42 (Ø42 mm)	ugaoni, na lemlj., 37 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 42s)
75	CA-3184/7	Nepovratni ventil 3184/7 (Ø7/8")	ugaoni, na lemlj., 8,5 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 22s)
76	CA-3184/M28	Nepovratni ventil 3184/M28 (Ø28 mm)	ugaoni, na lemlj., 9,5 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 28s)
77	CA-3184/11	Nepovratni ventil 3184/11 (Ø1 3/8")	ugaoni, na lemlj., 19 m ³ /h, dp=0,1 bar, (NRV 35s)

Kuglasti ventili (zaustavni ventili)

od 01.01.2015. novi model 6570 umesto 6590

78	CA-6590/M6	Kuglasti ventil 6590/M6 (Ø6 mm)	kv=0,8 m ³ /h, priključak Ø 6 mm, GBC 6s
79	CA-6590/M10	Kuglasti ventil 6590/M10 (Ø10 mm)	kv=3,0 m ³ /h, priključak Ø 10 mm, GBC 10s
80	CA-6590/M12	Kuglasti ventil 6590/M12 (Ø12 mm)	kv=5,0 m ³ /h, priključak Ø 12 mm, GBC 12s
81	CA-6590/5	Kuglasti ventil 6590/5 (Ø16 mm)	kv=17,0 m ³ /h, priključak Ø 16 mm, GBC 16s
82	CA-6590/7	Kuglasti ventil 6590/7 (Ø22 mm)	kv=29,0 m ³ /h, priključak Ø 22 mm, GBC 22s
83	CA-6570/M6	Kuglasti ventil 6570/M6 (Ø6 mm)	kv=0,8 m ³ /h, priključak Ø 6 mm, GBC 6s

84	CA-6570/M10	Kuglasti ventil 6570/M10 (Ø10 mm)	kv=3,0 m3/h, priključak Ø 10 mm, GBC 10s
85	CA-6570/M12	Kuglasti ventil 6570/M12 (Ø12 mm)	kv=5,0 m3/h, priključak Ø 12 mm, GBC 12s
86	CA-6570/5	Kuglasti ventil 6570/5 (Ø16 mm)	kv=17,0 m3/h, priključak Ø 16 mm, GBC 16s
87	CA-6570/7	Kuglasti ventil 6570/7 (Ø22 mm)	kv=29,0 m3/h, priključak Ø 22 mm, GBC 22s
88	CA-6570/M28	Kuglasti ventil 6570/M28 (Ø28 mm)	kv=51,0 m3/h, priključak Ø 28 mm, GBC 28s
89	CA-6590/11	Kuglasti ventil 6590/11 (Ø35 mm)	kv=86,0 m3/h, priključak Ø 35 mm, GBC 35s
90	CA-6590/M42	Kuglasti ventil 6590/M42 (Ø42 mm)	kv=117,0 m3/h, priključak Ø 42 mm, GBC 42s
91	CA-6590/17	Kuglasti ventil 6590/17 (Ø54 mm)	kv=214 m3/h, priključak Ø 54 mm, GBC 54s
92	CA-6591/7	Kuglasti ventil 6591/7 (Ø22 mm)	kv=17 m3/h, priključak Ø 22 mm, GBC 22s
93	CA-6591/M28	Kuglasti ventil 6591/M28 (Ø28 mm)	kv=29,0 m3/h, priključak Ø 28 mm, GBC 28s
94	CA-6591/M42	Kuglasti ventil 6591/M42 (Ø42 mm)	kv=86,0 m3/h, priključak Ø 42 mm, GBC 42s
95	CA-6591/M64	Kuglasti ventil 6591/M64 (Ø64 mm)	kv=214,0 m3/h, priključak Ø 64 mm, GBC 64s

Vidna stakla

R 404A/R 134a/R 407C/R 410A/R 22

96	CA-3940/2	Vidno staklo 3940/2 (Ø6 mm) novi model	na lemljenje (1/4" x 1/4") SGN 6s
97	CA-3940/M10	Vidno staklo 3940/M10 (Ø10 mm) novi model	na lemljenje (10 x 10 mm) SGN 10s
98	CA-3940/M12	Vidno staklo 3940/M12 (Ø12 mm) novi model	na lemljenje (12 x 12 mm) SGN 12s
99	CA-3940/5	Vidno staklo 3940/5 (Ø16 mm) novi model	na lemljenje (16 x 16 mm) SGN 16s
100	CA-3940/M18	Vidno staklo 3940/M18 (Ø18 mm) novi model	na lemljenje (18 x 18 mm) SGN 18s

Sigurnosni ventili

priključci (ulaz/izlaz)-spoljni navoj

101	CA-3030/44C160	Sigurnosni ventil 3030/44C160 (16 bar)	ulaz/izlaz: 1/2" NPT/3/4" G, Kd=0,90, R 134a
102	CA-3030/44C220	Sigurnosni ventil 3030/44C220 (22 bar)	ulaz/izlaz: 1/2" NPT/3/4" G, Kd=0,90, R 22/R 407C
103	CA-3030/44C250	Sigurnosni ventil 3030/44C250 (25 bar)	ulaz/izlaz: 1/2" NPT/3/4" G, Kd=0,90, R 404A/R 507
104	CA-3030/44C280	Sigurnosni ventil 3030/44C280 (28 bar)	ulaz/izlaz: 1/2" NPT/3/4" G, Kd=0,90
105	CA-3060/34C220	Sigurnosni ventil 3060/34C220 (22 bar)	ulaz/izlaz: 3/8" NPT/1/2" SAE, Kd=0,69
106	CA-3060/34C250	Sigurnosni ventil 3060/34C250 (25 bar)	ulaz/izlaz: 3/8" NPT/1/2" SAE, Kd=0,69
107	CA-3032/44	Dvostruki zaustavni ventil 3032/44	(za 2 s.v. 3030/44C) ul/iz:1/2"NPT(m)/2x1/2"NPT(ž)

Holenderi

108	CA-7010/22	Holender 1/4" SAE (Ø 6 mm)
109	CA-7030/3M10	Holender 3/8" SAE (Ø 10 mm)
110	CA-7030/4M12	Holender 1/2" SAE (Ø 12 mm)
111	CA-7010/55	Holender 5/8" SAE (Ø 16 mm)
112	CA-7030/6M18	Holender 3/4" SAE (Ø 18 mm)

Odvajači ulja

113	CA-5540 / 4	Odvajač ulja 5540/4	f 12 mm/12 mm,povratak ulja 1/4" (navoj),f 123xH=280 mm
114	CA-5540 / 5	Odvajač ulja 5540/5	f 16 mm/16 mm,povratak ulja 1/4" (navoj),f 123xH=367 mm
115	CA-5540 / 7	Odvajač ulja 5540/7	f 22 mm/22 mm,povratak ulja 1/4" (navoj),f 123xH=367 mm
116	CA-5540 / 9	Odvajač ulja 5540/9	f 28 mm/28 mm,povratak ulja 1/4" (navoj), f 123xH=428 mm
117	CA-5540 / 11	Odvajač ulja 5540/11	f 35 mm/35 mm,povratak ulja 1/4" (navoj),f 123xH=428 mm
118	CA-5540 / M42	Odvajač ulja 5540/M42	f 42 mm/42 mm,povratak ulja 3/8" (navoj), f 163,5xH=471 mm

Gibljiva creva

119	CA-7690 / M12	Gibljivo crevo 7690/M12 (Ø 12 mm)	bakarni priključak, L=690 mm
120	CA-7690 / 5	Gibljivo crevo 7690/5 (Ø 16 mm)	bakarni priključak, L=690 mm
121	CA-7690 / M18	Gibljivo crevo 7690/M18 (Ø 18 mm)	bakarni priključak, L=690 mm
122	CA-7690 / 7	Gibljivo crevo 7690/7 (Ø 22 mm)	bakarni priključak, L=690 mm
123	CA-7690 / M28	Gibljivo crevo 7690/M28 (Ø 28 mm)	bakarni priključak, L=690 mm
124	CA-7690 / 11	Gibljivo crevo 7690/11 (Ø 35 mm)	bakarni priključak, L=690 mm
125	CA-7690 / M42	Gibljivo crevo 7690/M42 (Ø 42 mm)	bakarni priključak, L=690 mm
126	CA-7690 / 24	Gibljivo crevo 7690/24 (Ø 76 mm)	bakarni priključak, L=690 mm