

ESK SCHULTZE



| R.B. | Šifra robe | Naziv proizvoda | Primedba |
|--|---------------|------------------------------------|---|
| ODVAJAČI ULJA | | | |
| 1 | ES-OS-10-12 | Odvajač ulja OS-10-12 | f 12 mm/12 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=2,3 Lit.,f 130xH=263 mm |
| 2 | ES-OS-16 | Odvajač ulja OS-16 | f 16 mm/16 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=2,3 Lit.,f 130xH=263 mm |
| 3 | ES-OS-22 | Odvajač ulja OS-22 | f 22 mm/22 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=3,5 Lit.,f 130xH=389 mm |
| 4 | ES-OS-28 | Odvajač ulja OS-28 | f 28 mm/28 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=3,5 Lit.,f 130xH=400 mm |
| 5 | ES-OS-22H | Odvajač ulja OS-22H | f 22 mm/22 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=7,1 Lit.,f 200xH=330 mm |
| 6 | ES-OS-28H | Odvajač ulja OS-28H | f 28 mm/28 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=7,1 Lit.,f200xH=338 mm |
| 7 | ES-OS-35H | Odvajač ulja OS-35H | f 35 mm/35 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=7,1 Lit.,f200xH=345 mm |
| 8 | ES-OS-42H | Odvajač ulja OS-42H | f 42 mm/42 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=7,1 Lit.,f200xH=351 mm |
| 9 | ES-OS-42FH | Odvajač ulja OS 42FH | f 42 mm/42 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=11,5 Lit.,f200xH=716 mm |
| 10 | ES-OS-54FH | Odvajač ulja OS-54FH | f 54 mm/54 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=11,5 Lit.,f200xH=690 mm |
| 11 | ES-OS-42FY | Odvajač ulja OS 42FY | f 42 mm/42 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=18,9 Lit.,f300xH=645 mm |
| 12 | ES-OS-80/54FX | Odvajač ulja OS-80/54FX | f 54 mm/54 mm,povratak ulja 3/8" (navoj),V=32 Lit.,f300xH=645 mm |
| REZERVOARI ULJA | | | |
| 13 | ES-OSA-7.5 | Rezervoar ulja OSA-7,5 | V=7,5 Lit., ulaz/izlaz: ventili f10 mm/12 mm, f200xH=345 mm |
| 14 | ES-OS-11 | Rezervoar ulja OSA-11 | V=10,5 Lit., ulaz/izlaz: ventili f10 mm/16 mm, f200xH=439 mm |
| 15 | ES-OSA-11 | Rezervoar ulja OSA-18 | V=18 Lit., ulaz/izlaz: ventili f10 mm/16 mm, f300xH=375 mm |
| 16 | ES-OSA-32 | Rezervoar ulja OSA-32 | V=32 Lit., ulaz/izlaz: ventili f22/22 mm, f273xH=790 mm |
| 17 | ES-OSA-40 | Rezervoar ulja OSA-40 | V=40 Lit., ulaz/izlaz: ventili f22/22 mm, f300xH=730 mm |
| DIFERENCIJALNI/NEPOVRATNI VENTILI | | | |
| 18 | ES-RV-10B/1.5 | Diferencij. ventil RV2-10B/1,5 | 3/8" (10 mm) navoj (muški)-čelič. priklj. (egalizacija rezervoar ulja-usis) |
| 19 | ES-RV-10B/0.1 | Nepovratni ventil RV-10B/0,1 | 3/8" (10 mm) navoj (muški)-čelič. priklj. (iza svakog odvađača ulja-centrala) |
| FILTER ZA ULJE | | | |
| 20 | ES-F-10B | Filter za ulje F-10B | 10 mm (muški) - čelični priključak (navojni priključak) 50 MY |
| 21 | ES-F-16B | Filter za ulje F-16B | 16 mm (muški) - čelični priključak (navojni priključak) 50 MY |
| 22 | ES-F-16B | Filter za ulje F-22L | 22 mm - čelični priključak (priključak za lemljenje) 50 MY |
| REGULATORI NIVOVA ULJA | | | |
| 23 | ES-OR-0-BC | Reg. nivoa ulja OR-0-BC | nepr. poz. nivoa ulja u vidnom staklu (u centru), Bitzer/Dorin/Copeland |
| 24 | ES-ORE2-0-BC | Reg. nivoa ulja ORE2-0-BC | prom. poz. nivoa ulja (+3/-6 mm od centra), Bitzer/Dorin/Copeland |
| 25 | ES-ORL-OC | Reg. nivoa ulja ORL-OC | nepr. poz. nivoa ulja (u centru), Bitzer Octagon (2EC-4CC), Maneurop |
| 26 | ES-ERM2-BC | Reg. nivoa ulja ERM4-0-BC | elektronski regulator nivoa ulja, 230V, Bitzer/Dorin/Copeland |
| 27 | ES-ERM2-OC | Reg. nivoa ulja ERM2-OC | elektronski regulator nivoa ulja, 230V, Bitzer Octagon |
| 28 | ES-ZV-AS | Zaust. ventil za regulator ulja AS | zaustavni ventil sa priključkom na lemljenje 3/8" i adapter |

USISNI AKUMULATORI

| | | | |
|----|---------------|------------------------------|---|
| 29 | ES-FA-16 | Usisni akumulator FA-16 | f16/16 mm, V=2,3 Lit. |
| 30 | ES-FA-22 | Usisni akumulator FA-22 | f22/22 mm, V=3,5 Lit. |
| 31 | ES-FA-28 | Usisni akumulator FA-28 | f28/28 mm, V=3,5 Lit. |
| 32 | ES-FA-35 | Usisni akumulator FA-35 | f35/35 mm, V=7,1 Lit. |
| 33 | ES-FA-42 | Usisni akumulator FA-42 | f42/42 mm, V=7,1 Lit. |
| 34 | ES-FA-54-7 | Usisni akumulator FA-54-7 | f54/54 mm, V=7,1 Lit. |
| 35 | ES-FA-80/89 | Usisni akumulator FA-80/89 | f89/89 mm, V=18 Lit. |
| 36 | ES-FA-28W | Usisni akumulator FA-28W | f28/28 mm/izmenjivač f16 mm, V=3,5 Lit. |
| 37 | ES-FA-35W | Usisni akumulator FA-35W | f35/35 mm/izmenjivač f22 mm, V=7,1 Lit. |
| 38 | ES-FA-42W | Usisni akumulator FA-42W | f42/42 mm/izmenjivač f22 mm, V=7,1 Lit. |
| 39 | ES-FA-54-7W | Usisni akumulator FA-54-7W | f54/54 mm/izmenjivač f22 mm, V=7,1 Lit. |
| 40 | ES-FA-67T/64 | Usisni akumulator FA-67/64T | f64/64 mm, V=2x7,1 Lit. |
| 41 | ES-FA-67/18 | Usisni akumulator FA-67-18 | f67/67 mm, V=18 Lit. |
| 42 | ES-MA-80/4x42 | Usisni akumulator MA 80/4x42 | f80/4x42 mm, V=18 Lit. |

POTISNI PRIGUŠIVAČI PULZACIJA

| | | | |
|----|----------|-----------------------------|--|
| 43 | ES-GD-16 | Potisni priguš. pulz. GD-16 | f16/16 mm, V=0,3 Lit., VH=23 m3/h, f58xL=199mm |
| 44 | ES-GD-22 | Potisni priguš. pulz. GD-22 | f22/22 mm, V=1,1 Lit., VH=42 m3/h, f125xL=198mm |
| 45 | ES-GD-28 | Potisni priguš. pulz. GD-28 | f28/28 mm, V=1,1 Lit., VH=74 m3/h, f125xL=212mm |
| 46 | ES-GD-35 | Potisni priguš. pulz. GD-35 | f35/35 mm, V=2,3 Lit., VH=110 m3/h, f125xL=344mm |
| 47 | ES-GD-42 | Potisni priguš. pulz. GD-42 | f42/42 mm, V=2,3 Lit., VH=170 m3/h, f125xL=353mm |

GIBLJIVA CREVA-PACKLESS (ESK SCHULTZE)

| | | | |
|----|-------------|---|-------------------------|
| 48 | ES-GC-FI-18 | Gibljiivo crevo (Packless) P-18 (f 18 mm) | crveni mesing, L=254 mm |
| 49 | ES-GC-FI-35 | Gibljiivo crevo (Packless) VAF-10 (f 35 mm) | crveni mesing, L=375 mm |
| 50 | ES-GC-FI-42 | Gibljiivo crevo (Packless) VAF-11 (f 42 mm) | crveni mesing, L=432 mm |